

# EUROSAN détartrant



ES 13-08-2007

## 23 Détartrant périodique pour les toilettes. (Into ultra)



pH 0,2

### SECURITE

Contient acide phosphorique

#### Phrases de Risque & de Sécurité. (R & S)

R34 Provoque des brûlures.

S2 Conserver hors de portée des enfants.

S26 En cas de contact avec les yeux, laver immédiatement et abondamment avec de l'eau et consulter un spécialiste.

S36/37/39 Porter un vêtement de protection approprié, des gants et un appareil de protection des yeux/du visage.

S45 En cas d'accident ou de malaise, consulter immédiatement un médecin si possible lui montre l'étiquette.

#### PREMIERS SECOURS

Inhalation: En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais, en cas de doute consulter un médecin.

Ingestion: Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical. En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente), consulter un médecin et montrer l'étiquette.

Contact avec la peau: Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement et chaussure souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau. (minimum 15 min) Consulter un médecin.

Contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux rincer immédiatement à grande eau (minimum 15 min.). Consulter un médecin immédiatement.

#### Équipement de Protection Individuel (EPI)

Le port de gants (latex / nitril) est obligatoire pour le nettoyage des sanitaires et en utilisant la solution.

Nous recommandons le port des lunettes de sécurité.

Ne pas mélanger, ni vaporiser  
(DANGER DE GAZ TOXIQUES)

Centre Antipoison à Tel +32 70/245.245



### SYSTEME D'ENTRETIEN

#### Application:

Détartrant périodique pour les toilettes.  
Dissout le calcaire, les cristaux d'urine, les incrustations de salissures, les taches de rouille et les voiles de ciment.  
Ne pas utiliser sur les surfaces sensibles aux acides.

#### Mode d'emploi:

Appliquer le produit dans les cuvettes, laisser agir quelques minutes, frotter, rincer.

Lors du nettoyage de voiles de ciment:  
Bien mouiller à l'avance les surfaces poreuses par exemple les joints de ciment.  
Rincer immédiatement et abondamment à l'eau claire.

#### Dosage:

Détartrer WC & urinoirs:  
Prêt à l'emploi

Éliminer les voiles de ciment:  
250 ml = (1/3 bidon) par seu.

Le bidon type Canard-WC avec bouchon de sécurité

Cette fiche a été réalisée conformément aux fiches MSDS- et techniques d'Ecolab **EUROSAN 23** et sur base de l'évaluation des risques du produit réalisée par le Service interne de Prévention d'Euroclean.

### ENVIRONNEMENT

\* Température de stockage recommandée: -5 à 40 C

Ne pas stocker à proximité des produits alimentaires ou dans le même conteneur avec des produits alcalin ou chloré.

\* Les tensio-actifs contenus dans ce produit sont en accord avec les exigences du règlement détergent 648/2004/CE.

\* En cas de dispersion accidentelle de quantité considérable prendre des mesures pour éviter l'extension.

\* Élimination du produit: Évacuer des petites quantités avec beaucoup d'eau. Remettez les grandes quantités au collecteur de déchet spécial.

\* L'emballage complètement vide peut être donné pour recyclage.