

## Bendurool forte

### Décapant universel pour le linoléum.



Ce produit n'est pas classifié dangereux selon la réglementation CE.

**pH 10,3**

### SECURITE

#### Phrases de Risque & de Sécurité. (R & S)

Néant

#### PREMIERS SECOURS

Inhalation: En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais.

Ingestion: Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical.

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente), consulter un médecin et montrer l'étiquette.

Contact avec la peau: Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement et chaussure souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

En cas d'irritation, consulter un médecin.

Contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau (minimum 10 min.). En cas d'irritation, consulter un médecin.

#### Équipement de Protection Individuel (EPI)

Le port de gants (latex / nitril) est obligatoire en utilisant la solution.



**Centre Antipoison → Tel +32 70 / 245.245**

### ENVIRONNEMENT

\* Température de stockage recommandée: -5 à 40 C  
Ne pas stocker à proximité des produits alimentaires ou acides.

\* Les tensio-actifs contenus dans ce produit sont en accord avec les exigences du règlement détergent 648/2004/CE.

\* En cas de dispersion accidentelle de quantité considérable prendre des mesures pour éviter l'extension.

\* Élimination du produit: Évacuer des petites quantités avec beaucoup d'eau. Remettez les grandes quantités au collecteur de déchet spécial.

\* L'emballage complètement vide peut être donné pour recyclage.

### SYSTEME D'ENTRETIEN

#### Application:

Décapant puissant pour l'élimination de toutes les couches de polymère comme Satin Star et Gemstar Laser. A utiliser sur tous les sols, convient particulièrement pour le linoléum et le caoutchouc. Les anti-moussants incorporés permettent une bonne utilisation en autolaveuse.

#### Mode d'emploi:

Appliquer la solution sur le sol et laisser agir pendant 10 minutes.

Récurer le sol mécaniquement peut faciliter le travail.

Ne pas laisser sécher la solution sur le sol, ils est conseillé de procéder par petites surfaces.

Aspirer l'eau sale avec l'aspirateur à eau ou une autolaveuse et rincer soigneusement le sol.

Répéter l'opération si nécessaire.

#### Dosage:

Utiliser un verre gradué.

Selon le degré d'encrassement ou la nature du film, utiliser 1 à 2,5 l. par 10 l. d'eau froide.

Pour salissure normale ou en autolaveuse, utiliser 200 à 500 ml par 10 l.d'eau.

Cette fiche a été réalisée conformément aux fiches MSDS- et techniques d'Ecolab **Bendurool forte** et sur base de l'évaluation des risques du produit réalisée par le Service interne de Prévention d'Euroclean.