

GEMSTAR laser

Protection finale avec haute brillance.



Ce produit n'est pas classifié dangereux selon la réglementation CE.

pH 8,5

SECURITE

Phrases de Risque & de Sécurité. (R & S)

Néant

PREMIERS SECOURS

Inhalation: En cas d'inhalation, déplacer à l'air frais.

Ingestion: Ne pas faire vomir sauf indication contraire émanant du personnel médical.

En cas d'ingestion, rincer la bouche avec de l'eau (seulement si la personne est consciente), consulter un médecin et montrer l'étiquette.

Contact avec la peau: Après contact avec la peau, enlever immédiatement tout vêtement et chaussure souillé ou éclaboussé et se laver immédiatement et abondamment avec de l'eau.

En cas d'irritation, consulter un médecin.

Contact avec les yeux: En cas de contact avec les yeux, rincer immédiatement à grande eau (minimum 10 min.). En cas d'irritation, consulter un médecin.

Équipement de Protection Individuel (EPI)

Les conditions d'utilisation normales ne demandent aucune recommandation spéciale d'EPI.

Centre Antipoison → Tel +32 70 / 245.245

ENVIRONNEMENT

* Ne pas entreposer à une température inférieure à 0°C. Ne pas stocker à proximité des produits alimentaires.

* Les tensio-actifs contenus dans ce produit sont en accord avec les exigences du règlement détergent 648/2004/CE.

* En cas de dispersion accidentelle de quantité considérable prendre des mesures pour éviter l'extension.

* Élimination du produit: Évacuer des petites quantités avec beaucoup d'eau. Remettez les grandes quantités au collecteur de déchet spécial.

* L'emballage complètement vide peut être donné pour recyclage.

SYSTEME D'ENTRETIEN

Application:

Protection finale avec haute brillance et antidérapant pour tous les types de sol résistant à l'eau. Ne pas utiliser sur les parquets non vitrifiés, sols laminés et moquettes.

Base idéale pour le nettoyage journalier.

Mode d'emploi:

Nettoyer / décaper le sol.

Utiliser un décapant suivant le type de sol: (voir fiche info) Bendurol forte pour sol en Lino

Bendurol ultra pour sol en PVC

Après le décapage, rincer et neutraliser à l'eau claire, et laisser sécher.

Si nécessaire, boucher les pores.

Appliquer pur et uniformément en 1 à 2 couches.

Après topstripping appliquer 1 couche.

Périodique: Polir avec une monobrosse haute vitesse afin de maintenir un niveau de brillance élevé.

Dosage:

Prêt à l'emploi.

Cette fiche a été réalisée conformément aux fiches MSDS- et techniques d'Ecolab **GEMSTAR laser** et sur base de l'évaluation des risques du produit réalisée par le Service interne de Prévention d'Euroclean.